

Link do produktu: <https://www.sportone.pl/ochraniacz-plecow-forcefield-pro-lite-k-l2-001-uniwersalny-p-384.html>



Ochraniacz pleców Forcefield Pro Lite K L2 - 001 - Uniwersalny

Cena brutto	320,00 zł
Cena netto	260,16 zł
Numer katalogowy	FF1043-001
Kod producenta	FF1043-001
Kod EAN	5060247827230
Producent	Forcefield Body Armour

Opis produktu

Ochraniacz pleców Forcefield Pro Lite K Back Insert L2 - 001

Każda kurtka motocyklowa powinna być wyposażona w ochraniacz na plecy.
W odróżnieniu od standardowego ochraniacza, dodawanego przez producentów do kurtki motocyklowych, ochraniacz kręgosłupa Forcefield jest wykonany z materiału **NitrexEvo®**, unikalnego, zaawansowanego technologicznie materiału pochłaniającego wstrząsy. Energia podczas uderzenia w ochraniacz pleców rozprasa się równomiernie i jest pochłaniana na całej powierzchni. Dzięki temu **ochraniacz na kręgosłup** pozostaje elastyczny, wygodny i spełnia wymogi normy bezpieczeństwa **CE: EN 1621-2 Level 2**. Ochraniacz pleców został **wzmocniony nicią Kevlar®** by **zwiększyć wytrzymałość** oraz odporność podczas upadku. **W celu podniesienia komfortu użytkowania zastosowano strefy wentylacji a grubość ochraniacza wynosi tylko 22 mm.** **Ochraniacz pleców Forcefield** pod okryciem wierzchnim nie krępuje ruchów.

Ochraniacz pleców Forcefield Pro Lite K Back Insert L2 - 001 ma następujące parametry

- Producent **Forcefield**
- Model **Pro Lite K Back Insert L2**
- Kod produktu **FF1043-001**
- Rozmiar **max W x S (385 mm x 285 mm)**
- Grubość **22 mm**
- Waga **366 g**
- Poziom bezpieczeństwa 2 **Level 2**
- Certyfikowany zgodnie z normą **EN1621-2**

Przeznaczenie ochraniacza

Ochraniacz pleców Forcefield Pro Lite K Back Insert L2 - 001 pasuje do kurtki motocyklowej firmy

- Akito
- Arlen Ness
- Berik
- BKS
- Buffalo
- Frank Thomas
- Ixon

-
- IXS
 - Macna
 - Merlin
 - Oxford
 - Spada
 - Spidi

Parametry ochraniacza

Ochraniacz pleców Forcefield Pro Lite K Back Insert L2 - 001 ma następujące parametry

- Producent **Forcefield**
- Model **Pro Lite K Back Insert L2**
- Kod produktu **FF1043-001**
- Rozmiar max **W x S (385 mm x 285 mm)**
- Grubość **22 mm**
- Waga **366 g**
- Poziom bezpieczeństwa 2 **Level 2**
- Certyfikowany zgodnie z normą **EN1621-2**

Właściwości ochraniacza

Właściwości ochraniacza pleców Forcefield Pro Lite K Back Insert L2 - 001

- Elastyczna struktura **ochraniacza na plecy Pro Lite K L2** to zwiększona elastyczność i zdolności pochłaniania energii
- Wielowarstwowa konstrukcja materiału ochraniacza pleców zapewnia odpowiednią wydajną wentylację
- Trójwymiarowa miękka konstrukcja sprawia, że ochraniacz na kręgosłup jest wygodny i staje się częścią twojego ciała
- Ochraniacz kręgosłupa cechuje się obniżoną wagą
- RPT to **technologia wielokrotnej powtarzalnej wydajności**
- Ochraniacz pleców jest aktywny termicznie bo zastosowano inteligentny materiał który reaguje na najmniejszy wzrost temperatury ciała
- Dzięki swoim właściwościom termicznym ochraniacz kręgosłupa jeszcze lepiej dopasowuje się do budowy ciała
- Ochraniacz pleców jest aktywny termicznie i dzięki temu maksymalnie **zwiększa Twój komfort i bezpieczeństwo**
- Pochłaniający energię ochraniacz pleców to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i inteligentnych materiałów
- DRI-M to materiały, które zapewniają najlepszą z możliwych pochłaniałości energii
- Ochraniacz na plecy ma materiał, który posiada właściwości odprowadzające wilgoć

Zasada działania ochraniacza

Zasada działania ochraniacza pleców Forcefield

(DRI-M) to Dynamiczny Podatny Inteligentny Materiał

Zastosowany przez firmę Forcefield materiał DRI-M jest technologicznie zaawansowanym materiałem absorbującym uderzenia podczas upadku.

Jest to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i inteligentnych materiałów, które zapewniają najlepszą z możliwych pochłaniałości energii.

(RPT) to Technologia Powtarzalnej Wielokrotnej Wydajności

Zastosowanie technologii Repeat Performance Technology zapobiega jakimkolwiek odkształceniom ochraniacza podczas uderzenia.

Dzięki temu ochroniacz nie traci przez cały okres użytkowania swoich fabrycznych parametrów ochronnych.